

06

nida

NIDA GIPSO PLOKŠČIŲ GLAISTYMAS SU ARMAVIMO JUOSTA IR BE JOS

1



Prieš tępdami glaistą, 45° kampu nupjautą kraštą (jei lubų dangą sudaryta iš SYNIA™ plokščių - krašto papildomai pjauti nereikia) nuvalykite nuo dulkių ir sudrėkinkite vandeniu arba nugaruntuokite.

2



NIDA Start glaistą sumaišykite su vandeniu pagal instrukcijas ant pakuotės.

3



Paruoštą glaistą užtepkite ant siūlės į įspauskite jį į sandūrą tarp NIDA gipso plokščių.

4



Į pirmąją NIDA Start glaisto sluoksnį įspauskite NIDA armavimo juostą.

5



Ant armavimo juostos užtepkite antrąją NIDA Start glaisto sluoksnį.

6



Tokiu pačiu būdu užglaistykite horizontalias siūles.

7



Dabar paruoškite NIDA Finisz glaistą.

8



Po to, ant siūlės mentele užtepkite baigiamąją NIDA Finisz glaisto sluoksnį.

9



Išdžiuvusių siūlę nušlifukuokite šlifavimo tinkleliu arba švitriniu popieriumi.

10



Siūles tarp NIDA gipso plokščių taip pat galima užglaistyti NIDA Planfix Fresh glaistu. Šiam glaistui nereikia naudoti armavimo juostos.

11



Užglaisčius visas siūles, plokščių paviršius paruoštas baigiamajai apdailai - dažymui, tapetavimui, tinkavimui japonišku tinku.

12



NIDA sistemos elementai užtikrina puikią apdailos kokybę.

MEDŽIAGŲ SANAUDOS 1-AM m² GLAISTOMOS NIDA GIPSO PLOKŠTĖS:

Medžiaga *	Kiekis	Mato vnt.	Kaina pas Jūsų platintoją
glaistas NIDA Start	0,3	kg	
glaistas NIDA Finisz	0,1	kg	
armavimo juosta NIDA	1,2	m	
glaistas NIDA Planfix Fresh**	0,25	kg	

* sunaudojimo normos pateiktos, neatsižvelgiant į medžiaginius nuostolius

** naudojant NIDA Planfix Fresh glaistą nereikia naudoti armavimo juostos

SINIAT SP. Z O.O.
ul. Przewławska 8
03-879 Warszawa, Poland
Info NIDA 801 11 44 77
www.siniat.lt